

Uso del Producto

Para la manipulación de objetos finos en ambiente de trabajo graso, húmedo y con suciedad. Manipulación general en construcción y obras públicas, manipulación mecánica en industria de automoción.



Descripción Técnica

CATEGORIA CE: II riesgos intermedios
De acuerdo con la norma básica estándar
EN 420-2003.
EN 388-2003 Riesgos Mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

Guante de 5 dedos tricotado en poliamida negra.
Recubrimiento en nitrilo negro resistente a aceites y grasas en palma y hasta la punta de los dedos.
Puño elástico.
Galga 13.
Largo: 24 cms.

INDICACIONES

En conformidad con las normativas europeas.

LAVADO:

Puede ser lavado industrialmente. Para instrucciones de lavado, por favor, contacten con Sperian Protection.

TALLAS:

6 - 11

DEXTERIDAD :

Clase 5

Información Adicional

Embalaje de 10 pares.
Cajas de 100 pares.
Folleto de Información de Usuario N°102.

Especificaciones Técnicas y Normas

Directiva Europea :
89/686/CEE

Normativas :
EN 420-03, EN 388-03

Tipo de Certificación CE :
0075/797/162/05/07/0173

Marcado :
CE SPERIAN
POLYTRIL TM
22 322 31 09
EN 420
EN 388 : 4121