

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	BATA IGNIF.PROTEK
MODELO	05010507
REFERENCIA	Y9SBATAALU**
FABRICANTE	PROTEK PLUS

PROTEK[®]

PLUS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Bata Aluminizada fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil

- Cierre, en lateral derecho del delantero, con velcro ignifugo de 5 cm.
- Interior Cuello de canalé ignifugo
- Mangas ajustables, con varias posiciones, con Velcro ignifugo.
- Ajuste cuello con tira con velcro

NORMATIVAS	UNE-EN 340 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C3, D1, E3, F1
CERTIFICACIÓN	0161/3153/13
CATEGORIA DEL EPI	Categoría III
MATERIAL	Tejido Aluminizado: Tafeta 1E1, composición: 50% Viscosa FR, 23% M-Aramida , 22% Aluminum, 5% P-Aramina
GRAMAJE	450 gr/m2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) UNE-EN 13934-1	Urdimbre 120+/-5; Trama 105+/-5
COLOR	Aluminizado/naranja
TALLA	S-M-L-XL-2XL
UNIDAD DE VENTA	1



TABLA DE MEDIDAS Bata

Elegir la talla correctamente:

Talla	S	M	L	XL	2XL
	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
Altura A	164-172	172-178	172-178	182-186	182-186
Contorno pecho B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centímetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP (Vestuario Aluminizado):

Temperatura: No debe exceder los 30°C

Tiempo de lavado: no más de 25 minutos

RPM: No debe exceder los 50 RPM

Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS

Jabones: neutro PH entre 6,5 y 7 PH

Dureza del agua: No superior a 4

Secado en túnel prohibido

Centrifugado: Máximo 6 minutos

RPM: 800-900

Máximo 15 lavados

APLICACIONES GENERALES:

Destinada a la protección del torso y extremidades superiores del usuario, a excepción de cabeza y manos, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, grandes salpicaduras de hierro y Aluminio fundido y calor por contacto.