



**Mascarilla Autofiltrante
440 P1 V**

MATERIALES:

Cuerpo: Material Filtrante Especial

Orejetas y válvula: Polipropileno

Atalaje: Goma Natural

FFP1 NR D

CARACTERÍSTICAS

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.

La válvula de exhalación aporta mayor comodidad al usuario

CAMPO DE APLICACIÓN:

Respirador de alta eficacia contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oléica).

Para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica y protección adicional contra aerosoles de base oléica



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000